




 MAU è un operatore elettromeccanico interrato per cancelli a battente. Le ridotte dimensioni, la resistenza all'acqua e l'alta qualità dei materiali utilizzati, fanno di MAU un motoriduttore instancabile, adatto a qualsiasi cancello a battente. Dimensioni massime anta: vedere grafico.

 MAU is an underground electromechanical operator for swing gates. The small size, the water-proof and the high quality of materials employed, make MAU a tireless operator, suited for every type of swing gate. Maximum leaf dimensions: see graph.

 MAU est un opérateur électromécanique enterré pour portails battants. Grâce à son encombrement, son étanchéité et à la haute qualité des matériaux utilisés, MAU peut se présenter comme un opérateur infatigable, indiqué pour n'importe quel portail battant. Dimensions maximum du vantail: voir le graphique.

 MAU es un operador electromecánico enterrado para puertas de hojas. Sus dimensiones pequeñas, su impermeabilidad y la elevada calidad de sus materiales, permiten a MAU trabajar incansablemente con cualquier tipo de puerta de hojas. Máximo tamaño por hoja: véase gráfico.

 MAU ist ein elektromechanischer Unterflur-Drehtorantrieb. Die geringen Abmessungen, die wassergeschützte Ausführung und die hohe Qualität der verarbeiteten Werkstoffe machen MAU zu einem unermüdlichen, für alle Drehtore geeigneten Getriebemotor. Flügelhöchstmaße: siehe Schaubild.



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	MAU 1400	MAU 1400 OLI	MAU 24
ALIMENTAZIONE MOTORE	POWER SUPPLY MOTOR	230 VAc 50 Hz	230 VAc 50 Hz	24 Vdc
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	OPERATING TEMPERATURE	-25° +70° C	-25° +70° C	-25° +70° C
PESO MAX ANTA	MAXIMUM GATE'S WEIGHT	VEDERE GRAFICO • SEE GRAPH		
SPINTA	TORQUE FORCE	450 Nm	450 Nm	380 Nm
POTENZA	RATED POWER	250 W	250 W	70 W
ASSORBIMENTO	ABSORBED POWER	1,0 A	1,0 A	3,0 A
CONDENSATORE	CAPACITOR	16 uF	16 uF	-
CICLI DI LAVORO	CYCLES PER HOUR	50 %	70 %	80 %
GIRI IN USCITA	OUTPUT REVOLUTIONS	1,0 G/MIN	1,0 G/MIN	1,0 G/MIN
GRADO IP	IP	68	68	68
PESO MOTORE	WEIGHT	10 Kg	10 Kg	10 Kg
LUBRIFICAZIONE	LUBRICATION	GRASSO • GREAS	OLIO • OIL	GRASSO • GREAS








- Particolare ingranaggi interni.
- Internal gears.
- Particularidad engranajes internos.
- Engrenages intérieurs.
- Detail interne Rädergetriebe.



- Pratico sblocco con chiave personalizzata.
- Ergonomic emergency release.
- Práctico desbloqueo con llave personalizada.
- Poignée de déverrouillage fonctionnelle avec clé personnalisée.
- Praktische Entriegelung mit individuellem Schlüssel.



- Finecorsa meccanici su cassa.
- Mechanical stoppers on the box.
- Finales de carrera mecánicas montados en la caja.
- Fins de course mécaniques montés sur le caisson.
- Mechanische Endanschläge auf dem Gehäuse.



Dimensioni massime dell'anta rispetto al peso dei cancelli azionabili della gamma MAU.

Maximum leaf dimensions for MAU motors.

Tamaño máximo de la hoja accionable por los motores de la gama MAU.

Dimensions maximum du vantail.

1. Flügelhöchstmaße bei den Torgewichten, die sich mit der Baureihe MAU antreiben lassen.